



Удлинитель на катушке Garant® S IP 44

Для кратковременного использования вне помещений, IP 44.

- Корпус катушки изготовлен из нержавеющей и оцинкованной листовой стали, установленной на прочной раме из оцинкованной стали.
- Инновационная и эргономичная кабельная направляющая «cabel-pilot» для идеального управления кабелем во время сматывания. Ручка переставляется на любую сторону и позволяет легко переносить и хранить кабели. Легко перематывать левой или правой рукой.
- Вращающаяся ручка для удобного сматывания.
- 3 заземленных розетки с защитой от струй воды с самозакрывающимися крышками.
- Плавкий предохранитель, индикатор показывает перегрев и перегрузку.

Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cabel-pilot” for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

патент находится на рассмотрении / patent pending.



Артикул №. / Product number	1198520	1198260	1198530
Штрих-код / EAN-Code	4007123009299	4007123042494	4007123009305
VPE / UP	1	1	1
Длина кабеля / Cable length	25 м.	40 м.	50 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Материал изоляции кабеля / Cable quality	Резина / Rubber	Резина / Rubber	Резина / Rubber
Цвет кабеля / Cable colour	черный / black	черный / black	черный / black
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Катушка - Ø / Reel - Ø	240 мм.	290 мм.	290 мм.