



Кабельная катушка для профессионального использования Garant® CEE 1 IP 44

Для универсального использования вне помещений и постоянного использования на объектах, IP 44.

- В соответствии с EN 61316.
- Корпус катушки изготовлен из коррозионностойкой оцинкованной стали, закрепленной на прочной раме из оцинкованной стали.
- Инновационная и эргономичная направляющая для кабеля «cable-pilot» для идеального управления кабелем во время сматывания. Ручка переставляется на любую сторону и позволяет легко переносить и хранить кабели. Легко сматывать левой или правой рукой.
- 1 вилка 400 В / 16 А,
1 розетка 400 В / 16 А,
2 розетки с защитой от струй воды 230 В.
- Заземленные розетки подключены к отдельным фазам.
- С 3-контактным плавким предохранителем и защитой от перегрева.

Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Tested acc. to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot” for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
1 CEE-socket 400 V/16 A,
2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

конструкция защищена, патент заявлен / design protected, patent pending



Артикул №. / Product number	1237990	1237980
Штрих-код / EAN-Code	4007123189335	4007123054787
VPE / UP	1	1
Длина кабеля / Cable length	20 м.	30 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	HO7RN-F 5G2,5	HO7RN-F 5G2,5
Материал изоляции кабеля / Cable quality	Резина-неопрен / Rubber-Neoprene	Резина-неопрен / Rubber-Neoprene
Цвет кабеля / Cable colour	черный / black	черный / black
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Катушка - Ø / Reel - Ø	320 мм.	320 мм.