



Кабельная катушка Garant® CEE 1 IP 44

Практичный, подходит для использования вне помещений, IP 44.

- Корпус катушки изготовлен из коррозионностойкой оцинкованной стали, закрепленной на прочной раме из оцинкованной стали.
- Инновационная и эргономичная направляющая для кабеля «cable-pilot» для идеального управления кабелем во время сматывания. Ручка переставляется на любую сторону и позволяет легко переносить и хранить кабели. Легко сматывать левой или правой рукой.
- Кабель **ВРЕМАХХ®** чрезвычайно прочный, холодостойкий при температуре до -35° С, устойчивый к маслам и ультрафиолетовому излучению и устойчив к истиранию.
- 1 CEE-вилка 400 В / 16 А,
- 1 розетка CEE 400 В / 16 А,
- 2 розетки с защитой от струи воды 230 В.
- Заземленные розетки подключены к отдельным фазам.
- С 3х контактным плавким предохранителем и защитой от перегрева.

Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The **ВРЕМАХХ®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
- 1 CEE-socket 400 V/16 A,
- 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

патент заявлен / patent pending



Артикул №. / Product number

1182770

Штрих-код / EAN-Code

4007123152117

VPE / UP

1

Длина кабеля / Cable length

25 м.

Обозначение кабеля / Cable designation

AT-NO7V3V3-F 5G1,5

Материал изоляции кабеля / Cable quality

ВРЕМАХХ®

Цвет кабеля / Cable colour

ярко-красный / signal rot

Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Катушка - Ø / Reel - Ø

290 мм.