

## Компактный распределитель питания, из резины BSV 3 FI/16 2 IP 44

Для универсального использования вне помещений и постоянного использования на строительных объектах, IP 44.



- Штабелируемый брызгозащищенный корпус из специальной резиновой смеси для длительных нагрузок.
- Небьющийся, ударопрочный, устойчивый к старению и атмосферным воздействиям.
- Устойчив к различным маслам, смазкам, бензину и кислотам, УФ и озоновой радиации.
- Корпус устойчив к температурам от -30° C до +80° C.
- Качественные розетки в соответствии с VDE 0620-1.
- Сертифицированные автоматические выключатели для вашей безопасности.
- Прочная металлическая ручка для переноски.
- Маслостойкий резиновый кабель для постоянного использования вне помещений.
- Розетки с заземлением 230 В в паре с разными фазами.

## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30° C to +80° C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V in pairs with different phases.



Артикул №. / Product number

1153690200

Штрих-код / EAN-Code

4007123654475

VPE / UP

1

Длина кабеля / Cable length

2 м.

Обозначение кабеля / Cable designation

HO7RN-F 5G2,5

Материал изоляции кабеля / Cable quality

Резина-неопрен / Rubber-Neoprene

Цвет кабеля / Cable colour

черный / black

Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Автоматический выключатель / Miniature circuit breakers

3 шт. / Pcs.  
3x LS 230V / 16A 1-полюсный

FI автоматический выключатель / FI circuit breaker

c IFN 0,03 A (стандарт) / with IFN 0,03 A (standard)

Номинальный ток (FI) / Rated current (FI)

40 A

Количество полюсов (FI) / Number of poles (FI)

4 шт. / Pcs.

Розетка CEE - 16 A / CEE socket - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Розетки с заземлением / Earthed socket outlets

5 шт. / Pcs.

Розетка типа / Plug system socket

Тип F (Евро розетка с заземлением) / Type F (Protective contact)

Вариант питания / подключения / Supply / connection option

Линия питания с вилкой / Supply line with plug

Вилка типа / Plug system plug

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

