







## Мобильный светодиодный прожектор DINORA

Для использования в помещениях и на улице, ІР 65.

- Приятный, не имеющий бликов рабочий свет и специальное рассеяние света для интенсивного освещения.
- Идеально подходит для торговли, мастерских и работ по дому.
- Легкий и очень прочный.
- Низкое тепловыделение, нет опасности получения травм.
- Светодиоды SMD имеют очень долгий срок службы, ударопрочны и не требуют технического обслуживания.
- Прочный и ударопрочный пластиковый корпус с резиновой защитой краев.
- Регулируемая складная подставка, также подходит для установки на штатив артикул №: 1170610 или 1170310.
- Ручка для переноски.
- Выключатель с подсветкой.
- В красочной выставочной упаковке.
- Этот прожектор содержит встроенные светодиодные лампы
- Не сменный световой блок.

## Mobile LED Light DINORA For indoor and outdoor use, IP 65.

- Pleasant, glare-free working light and special light scattering for extensive illumination.
- Perfect for tradesmen and advanced DIY workers.
- · Light and still very robust.
- · Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Fracture- and impact-proof plastic housing with rubber edge protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1170610 or 1170310
- · Easily portable with carrying handle.
- With illuminated ON/OFF switch.
- · In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.











А	ртикул №. / Product number	1171570	1171580
Ц	Uтрих-код / EAN-Code	4007123652792	4007123652808
٧	/PE / UP	1	
С	Общи <mark>й светов</mark> ой поток / Total lu <mark>m</mark> inous flux	2500 лм	5000 лм
۲	1ощность / Power	24 Вт	47 Βτ
Ц	ветовая температура / Colour temperature	5800 K	5800 K
Э	Рффективность / Efficacy	105 лм/Вт	107 лм/Вт
K	ласс энергоэффективности / Energy efficiency class	Δ++	A++
Н	Іомин <mark>ально</mark> е входное напряжение / Nominal input voltage	230 B	230 B
Д	линна кабеля / Cable length	3 м.	5 м.
O	Обозначение кабеля / Cable designation	H07RN-F 2X1,0	HO7RN-F 2X1,O
C	Степень защиты (IP) / Degree of prot <mark>ection</mark> (IP)	IP65	IP65
K	ласс защиты / Protection class	II	7 II
Ц	Јвет / Colour	черный, серый / black, grey	черный, серый / black, grey









