



**НОВИНКА
NEW**



Мобильный гибридный светодиодный прожектор DARGO

Для использования в помещениях и на улице, IP 65.

- Яркий свет постоянно, даже в местах, где нет электрической проводки.
- Гибридная технология: возможна работа от аккумулятора и от сети.
- Светодиодный прожектор имеет 3 уровня работы: 100%, 50% и 10% - позволяет увеличить продолжительность освещения при работе от батареи.
- Встроенная литий-ионная батарея с функцией powerbank и индикатором зарядки.
- Бесступенчатый поворотный прожектор, который можно заблокировать одной рукой с помощью быстрозажимного фиксатора.
- Крепкий, ударопрочный корпус, прорезиненный для оптимальной устойчивости.
- Регулируемая складная подставка, также подходит для установки на штатив артикул №: 1170610 или 1170310.
- Включая блок питания 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц и съемный кабель 5 м RN.
- Упакован в картонную коробку.

Mobile Hybrid LED floodlight DARGO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Hybrid technology: Battery and mains operation possible.
- LED floodlight has 3 switching levels: 100 %, 50 % and 10 % - allows for an even longer lighting duration in battery operation.
- Integrated lithium-ion battery with power bank function and charging indicator.
- Steplessly pivotable light which can be locked with one hand by means of a quick-release fastener.
- Solid housing for high shock resistance, rubberised for optimum grip.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1170610 or 1170310.
- Including power supply unit 100 - 240 V AC, 50/60 Hz and removable 5 m RN cable.
- Packaged in a window carton.



Артикул №. / Product number	1171670	1171680
Штрих-код / EAN-Code	4007123654741	4007123654734
VPE / UP	1	1
Общий световой поток / Total luminous flux	3000 лм	4900 лм
Мощность / Power	30 Вт	50 Вт
Цветовая температура / Colour temperature	6500 К	6500 К
Количество батарей / Number of batteries	1 шт. / Pcs.	1 шт. / Pcs.
Технология батарей / Battery technology	Литий-ионный	Литий-ионный
Напряжение / Voltage	7,4 В	7,4 В
Емкость батареи / Battery capacity	4,4 Ач	6,6 Ач
Макс. продолжительность освещения / Light duration max.	10 ч.	15 ч.
Время зарядки / Charging time about	3 ч.	3 ч.
Номинальное входное напряжение / Nominal input voltage	230 В	230 В
Длина кабеля / Cable length	5 м.	5 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	HO5RN-F 2X1,0	HO5RN-F 2X1,0
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65
Ударопрочность / Impact strength	IK07	IK07
Класс защиты / Protection class	III	III
Цвет / Colour	черный / black	черный / black

**3000
LUMEN**

**4900
LUMEN**

Аксессуары / Accessories

Артикул №. / Product number	1172640010	1172640011
Штрих-код / EAN-Code	4007123658275	4007123658077
VPE / UP	1	1
Подходит для / Suitable for	1171670, 1171680	1171670, 1171680
Обозначение / Designation	Держатель для лесов / Scaffolding holder	Магнитный держатель / Magnetic holder
Цвет / Colour	черный / black	черный / black

