



Удлинитель на катушке Garant® S IP 44

Практичный и подходящий для использования вне помещений, IP 44.

- Корпус катушки изготовлен из коррозионностойкой оцинкованной стали, закрепленной на прочной раме из оцинкованной стали.
- Инновационная и эргономичная направляющая для кабеля «cable-pilot» для идеального управления кабелем во время сматывания. Ручка переставляется на любую сторону и позволяет легко переносить и хранить кабели. Легко сматывать левой или правой рукой.
- Вращающаяся ручка для удобного сматывания.
- Кабель **ВРЕМАХХ**® чрезвычайно прочный, холодостойкий при температуре до -35° С, устойчивый к маслам и ультрафиолетовому излучению и устойчив к истиранию.
- 3 заземленных розетки с защитой от струй воды с самозакрывающимися крышками.
- Плавкий предохранитель, индикатор показывает перегрев и перегрузку.

Garant® S IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **ВРЕМАХХ**® cable is extremely sturdy, cold-resistant even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

патент находится на рассмотрении / patent pending.



Артикул №. / Product number	1198370	1198480	1198470
Штрих-код / EAN-Code	4007123081349	4007123114771	4007123081356
VPE / UP	1	1	1
Длина кабеля / Cable length	25 м.	25 м.	40 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	AT-NO7V3V3-F 3G1,5	AT-NO7V3V3-F 3G2,5	AT-NO7V3V3-F 3G1,5
Материал изоляции кабеля / Cable quality	ВРЕМАХХ ®	ВРЕМАХХ ®	ВРЕМАХХ ®
Цвет кабеля / Cable colour	оранжевый / orange	оранжевый / orange	оранжевый / orange
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Катушка - Ø / Reel - Ø	240 мм.	290 мм.	290 мм.