



Мобильный распределитель питания BSV 4 IP 44

Для универсального использования вне помещений и постоянного использования на строительных объектах, IP 44.

- Надежная рама из стальных труб покрытых пластиком для дополнительной защиты корпуса.
- С эргономичной ручкой для переноски.
- На задней стороне практичное устройство намотки для соединительного кабеля.
- Маслостойкий резиновый кабель для постоянного использования вне помещений.
- С автоматическим выключателем УЗО 30 мА для дополнительной безопасности.
- Каждое заземленная розетка 230 В имеет индивидуальную защиту и может выдержать нагрузку 16 А.
- Блокируемая защитная крышка для предохранителей.

Mobile Power Distributor BSV 4 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Practical rewinding device on the back for the connection cable.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Every earthed socket 230 V is individually fused and can be loaded with 16 A.
- Protective cover for fuses, lockable.



	BSV 4/2 32 FS IP 44	BSV 4/32 2 FS IP 44
Артикул №. / Product number	1154900010	1154900020
Штрих-код / EAN-Code	4007123654437	4007123654253
VPE / UP	1	1
Длина кабеля / Cable length	2 м.	2 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	HO7RN-F 5G4,0	HO7RN-F 5G4,0
Материал изоляции кабеля / Cable quality	Резина-неопрен / Rubber-Neoprene	Резина-неопрен / Rubber-Neoprene
Цвет кабеля / Cable colour	черный / black	черный / black
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Автоматический выключатель / Miniature circuit breakers	5 шт. / Pcs. 4x LS 230В / 16А 1-полюсный 1x LS 400В / 16А 3-полюсный	5 шт. / Pcs. 4x LS 230В / 16А 1-полюсный 1x LS 400В / 16А 3-полюсный
FI автоматический выключатель / FI circuit breaker	с IFN O,03 А (стандарт) / with IFN O,03 А (standard)	с IFN O,03 А (стандарт) / with IFN O,03 А (standard)
Номинальный ток (FI) / Rated current (FI)	40 А	40 А
Количество полюсов (FI) / Number of poles (FI)	4 шт. / Pcs.	4 шт. / Pcs.
Розетка CEE - 16 А / CEE socket - 16 А	1x 16А 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	2x 16А 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Розетка CEE - 32 А / CEE socket - 32 А	2x 32А 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x 32А 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Розетки с заземлением / Earthed socket outlets	4 шт. / Pcs.	4 шт. / Pcs.
Розетка типа / Plug system socket	Тип F (Евро розетка с заземлением) / Type F (Protective contact)	Тип F (Евро розетка с заземлением) / Type F (Protective contact)
Вариант питания / подключения / Supply / connection option	Линия питания с вилкой / Supply line with plug	Линия питания с вилкой / Supply line with plug
Вилка типа / Plug system plug	CEE 32А 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32А 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

