



**НОВИНКА  
NEW**

## Штатив с прожектором JARO

Для использования в помещениях и на улице, IP 65.

- Прожектор с очень яркими светодиодами Everlight SMD.
- Прожектор может быть отрегулирован и заблокирован в нужном положении.
- Прочный и современный алюминиевый корпус.
- С безопасным стеклом.
- Телескопический штатив из прочной стальной трубы с порошковым покрытием.
- Регулируемая высота до макс. 180 см. (высота штатива от 75 до 161 см.).
- Удобные, надежные гайки для труб.
- С надежным держателем кабеля.
- В красочной демонстрационной упаковке.
- Этот прожектор содержит встроенные светодиодные лампы.
- Не сменный световой блок.

## Tripod LED Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- Solid and modern aluminium casing.
- With safety glass.
- Telescope tripod made of stable, powder coated steel piping.
- Height-adjustable up to max. 180 cm (tripod height 75 to 161 cm).
- Handy and reliable tube clamping nuts.
- With sturdy cable holder.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Артикул №. / Product number	1171250234	1171250334	1171250534
Штрих-код / EAN-Code	4007123656202	4007123656219	4007123656240
VPE / UP	1	1	1
Общий световой поток / Total luminous flux	1870 лм	2930 лм	4770 лм
Мощность / Power	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Цветовая температура / Colour temperature	6500 К	6500 К	6500 К
Эффективность / Efficacy	95 лм/Вт	95 лм/Вт	98 лм/Вт
Класс энергоэффективности / Energy efficiency class	A+	A+	A+
Номинальное входное напряжение / Nominal input voltage	230 В	230 В	230 В
Длина кабеля / Cable length	3 м.	5 м.	5 м.
Обозначение кабеля / Cable designation	HO7RN-F 3G1,0	HO7RN-F 3G1,0	HO7RN-F 3G1,0
Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65	IP65
Класс защиты / Protection class	I	I	I
Цвет / Colour	черный, желтый / black, yellow	черный, желтый / black, yellow	черный, желтый / black, yellow

